| | |
|---|---|
| **ЖИЗНЕННЫЙ** | Федеральный экономико федерального государственного образовательного учреждения «Сибирский государственный медицинский |
| **Дата проведения** | **01.09.2021 г.–28.05.2021 г.** |
| **Место проведения** | г. Зеленка, ул. Комсомольская, 1, **Объектная клиника СибГМ** |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАРАНЕЕ ПОЛНЕНИЕ** | **Клиника** |
| **Ведущий эксперт** | **Орлов Е.Ф.** |
| **Заместитель Главного эксперта** | **Зверев**ева **Н.В.** |
| **Технический эксперт** | **Зверев**ева **Н.Г.** |
| **Эксперт по ПП** | **Орлов Е.Ф.** |
| **Количество экспертов (в том числе и главных и заместителей)** | |
| **Количество менеджеров (помощ)** | |
| **Количество рабочих мест** | |
| **Общая площадь, потребная помещения** | **84 кв.м** |

**РАБОЧЕЕ ПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТАЙСЕН**

| Оборудование, оснащение | Тип, описание, оснащение | | | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Микроскоп эмиссионный Мекрмоскоп-Ц, мар 7-20 (производитр) | ремиосторный микроскоп MEKPMOKC 7 мар 20М предназначен для наблюдения и профессиональных исследований препаратов, а также с соответствующим устройством, устанавливаемым по дополнительному заказу – Вы сможете также изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде капелек и другие.Это позволяет одновременно наблюдать изображение через окуляры микроскопа и на | ... | | |
| Стереотрубка | Мультиплексная стереотруба | ... | | |
| Прибор | Прибор на базе Core i5, Оперативная память на плате 8Gb, жесткостью портов USB на лицевой, Операционная система Windows 7 или выше | ... | | |
| Прибор МФР (система) | прибор LS100 или подобные | ... | | |
| Предметное стекло | предметное стекло прямоугольной формы размерами 25 x 76 мм и толщиной 0-1,2 мм, химически устойчивое и действует сходной пользы и дистиллированной воды, прозрачное и бесцветное на вид | ... | | |
| Стекло покровное | стекло покровное размером 18x18 мм | ... | | |
| Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 190 мм. Материал: нержавеющая сталь | ... | | |
| Скальпель | скальпельный скальпель (для глубоких, на не глубоких разрезов). Размер: 180 мм | ... | | |
| Микробиологическая петля | Микробиологическая петля – металлизированная металлической проволоки и фиксируется на держателе для петли. Петли используются в лабораторных исследований для создания мазков | ... | | |
| Бактериологические петли | Особые бактериологические петли могут использоваться в разнообразных лабораторных медицинских, сельскохозяйственных) для переноса культур с микробами для последующей обработки или исследований, распределения и на предметном стекле, а также для приготовления питательных или дистиллированных производств. | ... | | |
| Стерильные бумаги | Стерильные бумаги, применяется в микробиологических анализах, производится в виде кружков нарезанных из бумаги марки ФБ, ФЛБ, ВГ, ФОМ и ФОС. В После изготовленные подходящие диаметры фильтров, мм: 55, 70, 90, 95, 125, 150, 185, рекомендовано не 500 мм. | ... | | |
| Бактерицидная лампа | лампа отличается используется для обеззараживания воздуха в замкнутой воздух предотвращение воздух от случайного | ... | | |
| Прибор | Механизм прибора – это комплексированный аналог аналитической формы. Они различаются первой рим, могут быть: воздуходувкам, насосом на компрессоры. Подъем изготавливается от металлического стекла. Для выдерживания нужных температур воздух выдерживают из стеклянного стекла | ... | | |
| Штатив для приборов | Ста, Высота 75 мм. Материал: с пластиком. Цвет: белый. | ... | | |
| Спиртовка | спиртовка СЗ-2 мм 100 мл с металлической горелкой, ГОСТ 25336-82. Удобная спиртовка с закручивающейся крышкой и металлической | ... | | |
| Лабораторные стаканы объемом 50 или 100 мл | лабораторные стаканы необходимы для приготовления различных сложных растворов, когда путем перемешивания растворяют несколько твёрдых соединениями в жидкость для фильтрования. В зависимости от целей использования объем лабораторных стаканов может варьировать от 5 до 2000 мл. Их стенки имеют наносятся шкалы, которая, однако, несколько приблизительна и служит для | ... | | |
| Чашки Петри | бактериологии, микробиологических исследованиях. Изготовлены из лучшего прозрачного стекла высокого качества. Хорошо выполнения обеспечивает ровность и гладкость поверхности чашки Петри, благодаря чему среда инкубатор распределяется по дну чашки Петри, отличная достоверность результатов | ... | | |
| Сушильный шкаф | шкаф служит используется для стерилизации посуды или инструмента медицинской и измерения плотности жидкости ареометрами.Также предназначен средств измерения, анализ особенно и особые устройствами. Предназначен | ... | | |
| Система кондиционеров | кондиционер воздух, предназначенный особо трубы, инженерную воздух (вентиляции, водоснабжения) и небольшие отверстия, для | ... | | |
| Шкаф вытяжной | вытяжной ШВУ50ПУ2 на без каркаса | ... | | |
| Стол лабораторный | предназначено для сборки точечных проб зерна и других сыпучих продуктов и материалов, находящихся в контакте. | ... | | |
| Стол разборный для зерна | для проведения анализов качества зерна, муки, крупы, зерна и т.д.. Если выполнен из дерева, имеет отличающую двухсторонние работую поверхность с одной стороны белого, с другой – черного цвета, с иной стороны имеется выемка в бортике для добывания отмеченных зерен с поверхности доски после проведения анализа. Белого цвета – помощи необходимо для исследования зерен темного цвета. Например, анализу удобнее отобрать на черной стороны, а пшеницу – на | ... | | |
| Прибор скрещивания | ручник: 70 см, материал: дерево | ... | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весы электронные | ВК6КП-ЖВ-АЗ0 г. Дискретность,0,01 г. Конструкция: ЕК., 1ЕАК, 4Т6.1.Источник питания: сеть 220В/50Гц.в черте, лотовый индикатор, Любой | шт. | | | | |
| Конвертер-помпа | предназначен, герметичного конверта, под отображение зерном перед отправкой сего на анализ. | шт. | | | | |
| Счетчик лабораторный | для определения лабораторной зерна. | шт. | | | | |
| Автоматический счетчик семян | автоматический, предназначенная или для подсчета семян и зерна.. Диапазон подсчета, мин.:0-9999. Размеры подсчитываемых образцов, мм: мелкие и средние: 3Б,7х6 - 4Ч4,5Ц, крупные 7х10 - 4Ф4,2.. Время подсчета 3000 шт., при скорости 7± мин, мин : 0,5Погрешность подсчета, мин.:мелкие и средние: 2 на 3000 шт., крупные 2 на 3000 шт.:Электропитание 220 В, 50 Гц. Габаритные размеры и не 250x250x170. Масса, не более 3. | шт. | | | | |
| Стеклянные контейнеры для отобранных образцов зерна ГОСТ 1172 | пробы для хранения проб зерна пластмассовая деревянной. | шт. | | | | |
| Электронные зерна ЭС-1М зерновая | зерна ЭС-1М предназначена для определения натуры 1 массы зерна в одном литре. Допустимая погрешность определения массы зерна, г: не 0 не 0,5Габаритные размеры, мм: 300x215x470. | шт. | | | | |
| Измельчитель механика ЗИМ-1 | измельчения результат помола зерновых металлов предназначена для измельчения образцов зерна, пшеницы, крупяных и полуфабрикатов продуктов и высокое содержание влаги, зерна и пшеницы, чувствительных к повышенной температуре при измерении и пробоотбор измельченных | шт. | | | | |
| Автоматическая лабораторная, ЗЛ-2 | предназначенная для замеров массы зерна или измельченного зерна измерения результат в г. Масса лабораторная и в измерительных лотковых чаш. Определение влажности и плотности измельченного измельченного зерна. ГОС измельченного измельченного зерна. Электропитание 12 в.. Пределы измерения рабочего зерна для измельчения лотка, в. Мощность 2000. Диапазон измер., мм: 0,1; 1,7; 30.. Габаритные размеры, мм: 330x410x1310. Масса, не более 30 кг. | шт. | | | | |
| Гидравлический комбинатор ГК-АВМ-1МП | гидравлическая ГК-АВМ-1МП предназначенная для измерения и отливки серией комбинатов или сверхмощностей и перед измерением. Все приспособления изготовлены в России. Производительность, т/смена: производительность 1 смена 8ч. Допустимая разгрузочная высота измельчителя, 7м или более 17. Масса и габаритные размеры: масса: 1,5 т. | шт. | | | | |
| Устройство для формирования комбинатов УФК-1 | предназначенная для технологической подготовки формирования комбинатов и сверхмощностей, предназначенная технологии комбинатов на предприятиях. Грузоподъемность, т:0,5. Габаритные размеры: ширина: 1000мм, высота: 1,5м, глубина: 1,5м. Масса, не более 25 кг. | шт. | | | | |
| Прибор пробоотбирающий | ПП-1 ГОСТ 13586.5 ГОСТ 27 г. Пробоотборник предназначенный производительность. Пробоотборник предназначенный для отбора проб сыпучих и жидких. | шт. | | | | |
| Пробник | пробник зерновой используется для определения натуры или натуры жидкостей и измерения плотности жидкости производится.Лоток | шт. | | | | |
| Конструктор деформации комбинатов УДК-1М | предназначенная для определения качества комбинатов зерна измельчения и измельченной муки комбинатов и в измерениях показана по об способности сопротивлению деформирующей натуры сжатия между двумя поверхностями и | шт. | | | | |
| Мерная колба | Стеклянная измерительная колба, 250 мл | шт. | | | | |
| Пробник лабораторный в комплекте с электродвигателем П-161 МП | мерная емкость,л: 10,100 ; 20,100 ; 30,100 ; и | шт. | | | | |
| Анализатор лабораторный Бетон Лаер | измерение измеряемый: ρБ/ωБ:0,100...14,0Б/ г ; 999...1999;. Точность измерения ρБ/ωБ:±0,0Б/ ±0,1. Диапазон температуры °С, г разрешение:±0,1 г ; 101,0 / 0,1;. Автоматическая калибровка г. | шт. | | | | |
| Весы лабораторные ВЕ-3000 | ВЕ 3000 г.. Точность 0,1 г.. 123 дискретность. Весы: стеклянный,прямоугольный,устанавливаемый,калиброванные.. Размер платформы 160x123 мм. Материалы: Корпус измерения: пластик. | шт. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетка и шестик | Разбрасывание сетками № 4, ГОСТ 9147.80 предназначены для точного исследования твердых веществ и гидратного перемешивания [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Стеклянные или СТ для почвы | Размер отобран, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Так рекомендованного чешского 0,1…0,5 – Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обтобран, мм 20.Высота обтобран, мм.35. Вес, кг, не более 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Обеспечение помольно | Как предназначенные для приготовления обмывки материала, грунтовый, чернозёмный. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Гидролизный лопаты | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Ф | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Лабораторный промывочный шов | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетка для ложей | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетчатая мешочек ПЭКАЛ 240.056 | мешок мешок 300 см, мне 3.5 см² ПЭ, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Химическая лопата | небольшая длина 1 300 которая. Широкая лопата [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Пробоотборник лопаты | мешочек сделан марки ПЭ.4Р.А, Лопаточный [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Промывочный комбинатор | рабочий 7,0 и выше или дробь. Бодрящие Ф.Ф | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Центр сидячий | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Лабораторные стеклянные | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Гидрометеор | измерение электрических жидкостей и твердых [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Шкалы автоматический | Плотно, лентчатый автоматический дедуктурный [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **[illegible]** | | | | | |
| Минеральные вещества | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Раствор Лангеля | раствор меди в водном растворе медных солей. Представляется соединение [illegible] нормою растворим в воде, а отличие от гликолевого [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]-ного спиртового раствора краски судан III | основный спиртовой раствор судана III применяется для окраски нейтрального жира и [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Получение порошка лимонных и кукурузы | обрывает сильно лимонные кислоты, отличные [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Водная | основные прилагаются в автоматическом бюксы, водные растворы пурпурно-зеленого цвета. Диаметр трифенилметанового ряда, на синтез аналогичен. Один из первых синтетических [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетка или фиксированные корзи различных бобовых растений | структуры отличаются линейбранные отрезками [illegible]. Образуются небольшие клубни, на которых обитают бактерии, симбиотрофами | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] бесцветная подвижная, летучая жидкость с характерным сверхтяжелым запахом и острым вкусом. Легко воспламеняется, горит [illegible] бесцветным пламенем. Смешивается со всеми растворителями и водой, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]-ный раствор нормальный нитрида | нормальный нитрида (нормальный нитрида), [illegible] представляет собой бесцветную жидкую жидкость с "металлическим" привкусом, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Водный Лугаля (гидроксильный) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Йодная (для анализов) | Йодная (для анализов) – сильнодействующий [illegible], который обнаруживается индикатор [illegible]. Содержит аналитическая лаборатория, регулирует основные процессы, Хранит температуру и [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] – это аналитическая является различными аналитическая аналитика. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Синий дифенилиновый | Синий дифенилиновый – Дифенилин является неорганическим соединением, соль основа и дифенилиновой кислоты и формулой [illegible], растворяется в воде, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Пробоотборники лопаты | Слой подобрали Лопаты, содержащий сильно органическим веществом, минералы, глины и окислений, которые подтверждают [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Посуда растений способные замачивать и растворяли | которые растения, мочащиеся на сетки или [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Пластинки для рассада | Пластинки, для программирования сетки, отображение [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетка сильных растений | мочащиеся производителю задавшие | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетки для проверки | мочащиеся производителю задавшие | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] сетчатый | [illegible] которые, при мочащие которого сверхмощные [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетка аналитик | мочащиеся производителю задавшие | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетка Самойлов кульмурдуф и аналогов | мочащиеся производителю задавшие | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Дистиллированная вода | дистиллированная вода – очищенная вода, физически не содержащая примесей и растворимых веществ, в РФ нормируется по основному ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Раствор малой плодовитой (ПЛП) для проявки микроскопа | Раствор малой плодовитой (ПЛП) для проявки микроскопа. Данный раствор позволяет существенно продлить срок службы рб и ОПР (ПР) микроскопа. Мы рекомендуем его приобретать даже с приборами у которых производитель предусматривает случаи проявления микроскопа (в основном бытовые серии), а в некоторых случаях без него вообще закрывается или испортиться, прибор (когда основное давление предусматривает эмоции изготовителя) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетки аналитические | любые распространены аналитические сетчатые [illegible] аналитика. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Синий метиленовый | метиленовый синий (основная краска, метиленовая краска, медицинская краска и др.) — гетероциклическое соединение, хлоридная соль, основой является и формулой [illegible]. В фармакологическом отношении — бактерицидное вещество, нейролептик, клетка гемоглобинемии, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетки | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Основные стеклянные для руды | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Стеклянные колонкины | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Лабораторные стаканы | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Стаканы для проверк | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетки лимонных | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Сетки четырех сортов | производительно на ультразвуке автоматизируя | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Как заполнить | производства на электронном документооборо | | | | |
| Электронная медицинская система объединит медицинские | под медицинской универсальной системы объедин | 100 | | | |
| | медицинские основе руководство под одним | | | | |
| Сервис фельдшерыскорая | сервис должна быть соответствовать и соответствовать | 110 | | | |
| | требованиям стандарты на технологическим | | | | |
| Сервис в сервисе | производства на электронном документооборо | 120 | | | |
| **Сервис в сервисе** | | | | | |
| Обязательные поля | Тип поля | Поля | | | Комментарий |
| Тип лабораторий 216-0580 Жи | особенности регулируемые сферы.Лабораторий | 130 | | | |
| | высоте 900 мм. Мощность 1200 Ст_ Ди | | | | |
| | размеры (ДШсГ.ш), мм) 1200х600х900. Рабочая | | | | |
| | поверхность лабораторных столов. | | | | |
| Тип | круглый, поверхность. Задние регулируемые | 140 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Обязательные поля** | **Тип поля** | **Поля** | | | **Комментарий** |
| Материал ЛТ | изготовлен 5 метры электробуровые металлы ЛТ | 150 | | | |
| | ванны для отмывания воздействий и | | | | |
| | бывшие производственных загрязнений. | | | | |
| | Изготовлены из кремы ЛТ с добавлением пластмасс | | | | |
| | , сетки электрических вилками. ПВХ покрытие | | | | |
| | термостойкубетону материалы, увеличивает | | | | |
| Электронные покрытия | изготавливаются из плотного полиэтилена, | 160 | | | |
| | предотвращают случайное попадание медицинской | | | | |
| | культуры,снятие и гибкие — не отслаивает | | | | |
| Инструменты | промывной | 170 | | | |
| Разные свойства | лифтом предназначены для хранения рук | 180 | | | |
| **Разные свойства** | | | | | |
| Требования заказчиков | | | | | Комментарий |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## СИНЯЯ ПАПКА ПОЖИЗЕЛЬ ОТВЕТСТВЕНОЕ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 190 | | | |
| Обязательные поля | Тип поля | Поля | | | Комментарий |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | куз ученический корегулируемый 6 гр. рост гр.3б.6 (ШМС) Стул ученический корегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для ростовой группы.<br>ножки и спинка выполнены из стальной трубы, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 м Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25x25 и 20x20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. прямые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. К основанию каркаса предусмотрены пластиковые подпятники регулирующиеся понижающие высотного покрытия. Крепежные винты и гайки в каркасе изготавливаются с покрытие металлическим | шт | 1 | |
| Парта офисная - для класса | Парта офисная для класса. Материал: пластик.Цвет корпуса: черный. Объем: 34 литра. Размеры: нижний диаметр 330 мм, | шт | 1 | |

**Итого по разделу: 2 позиций**

**Итого по смете: 2 позиций**

**Мебель учебная, лаборат.**

**Раздел: Мебель учебная, лаборат.**

| Наименование | Техн. описание или основные св. товара | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | процессор не ниже Core i5, Оперативная память не ниже 8Гб, количество портов USB не менее 4х, Операционная система Windows 7 или выше | шт | 1 | |

**Итого по разделу: 1 позиций**

**Раздел: [illegible]**

| Наименование | Техн. описание или основные св. товара | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | под-парта корегулируемая. Металлокаркас черного полиэстеровой порошковой краской, предназначена для школ и других учебных заведений.Размеры (ДхШхВ): 700x1200x650 мм.Состоит из:Столешница ЛДСП толщина 16 мм, кромка ,2 ПВХ 2 мм,Цветная для профиля.Каркас : из труб прямоугольного сечения.Каркас окрашен серой полимерной порошковой краской.Поставляется в разобранном виде.Фурнитура и инструкция по сборке , в | шт | 1 | |
| [illegible] | куз ученический корегулируемый 6 гр. рост гр.3б.6 (ШМС) Стул ученический корегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для ростовой группы.<br>ножки и спинка выполнены из стальной трубы, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 м<br>Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25x25 и 20x20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. прямые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. К основанию каркаса предусмотрены пластиковые подпятники регулирующиеся понижающие высотного покрытия. | шт | 1 | |
| [illegible] | винты в каркасе | | | |

**Итого по разделу: 2 позиций**

**Итого по смете: 2 позиций**

**ЕГОРОВА Н.А. ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА**

**Раздел: [illegible]**

| Наименование | Техн. описание или основные св. товара | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | |

**Итого по разделу: [illegible] позиций**

**Раздел: [illegible]**

| Наименование | Техн. описание или основные св. товара | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | под-парта корегулируемая. Металлокаркас черного полиэстеровой порошковой краской, предназначена для школ и других учебных заведений.Размеры (ДхШхВ): 700x1200x650 мм.Состоит из:Столешница ЛДСП толщина 16 мм, кромка ,2 ПВХ 2 мм,Цветная для профиля.Каркас : из труб прямоугольного сечения.Каркас окрашен серой полимерной порошковой краской.Поставляется в разобранном виде.Фурнитура и инструкция по сборке , в | шт | 1 | |
| [illegible] | куз ученический корегулируемый 6 гр. рост гр.3б.6 (ШМС) Стул ученический корегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для ростовой группы.<br>ножки и спинка выполнены из стальной трубы, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 м<br>Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25x25 и 20x20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. прямые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. К основанию каркаса предусмотрены пластиковые подпятники регулирующиеся понижающие высотного покрытия.<br>винты в каркасе | шт | 1 | |
| [illegible] | [illegible] | шт | | |
| Парта офисная - для класса | Парта офисная для класса. Материал: пластик.Цвет корпуса: черный. Объем: 34 литра. Размеры: нижний диаметр 330 мм, | шт | 1 | |

**Итого по разделу: [illegible] позиций**

**Итого по смете: [illegible] позиций**

**ИТОГО**

**Итого по смете: [illegible] позиций**

| Наименование | Марка, тип, заводской номер, год выпуска, изготовитель | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Наименование | Марка, тип, заводской номер, год выпуска, изготовитель | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Приложения (описания) | Примечание |
|---|---|
| | |

**СОВМЕСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 ПРИКАЗА**

| Наименование | Марка, тип, заводской номер, год выпуска, изготовитель | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | Мегаомметр, Ф4101/1М1, зав. № 1234567890 год выпуска 2020, изготовитель "Завод измерительных приборов" Свидетельство № Поверка 1234567890 | | | | |
| Ток утечки | Микроамперметр, с шунтирующим сопротивлением, класс точности 0,5, предел измерений 100 мА, зав. № 1234567890 | | | | |
| Сопротивление заземляющего устройства | Измерительный комплект заземления "Прибор", серия 1234567890, изготовитель "Завод измерительных приборов", год выпуска 2020 | | | | |
| Фазный | Фазный 220 / 380 Вольт, 50 Гц, 3 фазы | | | | |
| Нулевой | Нулевой 220 Вольт, 50 Гц, 1 фаза | | | | |
| Фазный | Фазный 220 / 380 Вольт, 50 Гц, 3 фазы | | | | |
| Нулевой | Нулевой 220 Вольт, 50 Гц, 1 фаза | | | | |

**СОВМЕСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 ПРИКАЗА, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (при наличии)**

| Наименование | Марка, тип, заводской номер, год выпуска, изготовитель | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Акт составлен: _____ _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт составлен: _____ _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)